Pictolor

Technisches Merkblatt

Marke **Pictolor**

Produkt **Hartholz Pflegeöl**

- Hohe Ergiebigkeit,
- Tiefes Eindringvermögen,
- Auf Basis nachwachsender Rohstoffe,
- Gebrauchsfertig,
- Leicht zu verarbeiten und
- Lösemittelfrei.

Innen bestens geeignet für die Pflege von bspw.

- Mahagoni,
- Ahorn,
- Zeder,
- Eiche,
- Teak und
- Meranti.

Volumen **0,75l**

Produktbeschreibung Pictolor Hartholz Pflegeöl ist ein gebrauchsfertiges, lösemittelfreies Öl zum Pflegen und Imprägnieren von Hartholz im Außen- und Innenbereich. Die hauseigene und hochwertige Holzimprägnierung dringt tief in das Holz ein, erzeugt eine wasserabweisende Außenschicht und untermalt die Holzfarbe. Die reinen und natürlichen Komponenten in der Rezeptur machen Pictolor Hartholz Pflegeöl auf allen Harthölzern materialschonend.

Untergrundvorbereitung Das Holz muss eine Holzfeuchte von unter 18% besitzen. Stellen Sie sicher, dass das Holz sauber und von fett befreit ist. Vor der Verwendung von Pictolor Hartholz Pflegeöl, müssen eventuell vorhandene Vergrauungen und Grünbeläge des Holzes bearbeitet und entfernt werden.

Verarbeitung Im Außenbereich sollte das Naturöl nur auf Holzarten angewandt werden, die keine spezielle Imprägnierung benötigen. Beispiele hierfür sind Zeder und Teak. Pictolor Hartholz Pflegeöl ist gebrauchsfertig und kann mit weichen Lappen oder Pinseln verarbeitet werden. Das Produkt nicht bei unter 5°C verarbeiten und vor der Verwendung den Behälter gut schütteln. Tragen Sie das Naturöl mit einem weichen Lappen oder Pinsel auf, nach 10 Minuten die Beschichtung wiederholen. Nach weiteren 10 Minuten einen Lappen nutzen, um die Oberfläche vom restlichen Öl zu befreien, damit keine klebenden Stellen entstehen. Verwendete Werkzeuge sind mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger zu säubern.

Lagerung

Das Produkt ist an einem trockenen Ort und in dicht verschlossener Originalverpackung aufzubewahren. Nicht direkten Sonnenstrahlen aussetzen. Der Lagerort sollte kühl, dennoch frostfrei sein und das Gebinde ist stets gut zu verschließen.

SICHERHEIT

Getränkte Stoffe sind auf einer feuerfesten Unterlage im Freien zu trocknen. Alternativ muss der Stoff im Anschluss ausgewaschen warden, den diese neigen zur Selbstentzündung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzausrüstung tragen. Aktuellste Regelwerke, Sicherheitsdatenblätter und technische Merkblätter beachten.

Technische Daten

Inhaltsstoffe	Pflegende, natürliche Öle mit blei- und kobaltfreien Trockenstoffen, Wasser	Dampfdruck bei 20 °C	23 hPa
		Flammpunkt	315 °C
		Verbrauch	Ca. 93,75 ml/m^2
Werkzeug	Pinsel, Lappen	Werkzeugreinigung	Terpentinersatz oder Pinselreiniger
Struktur/Farbe	Flüssig / weißlich	Dichte	0,981 g/cm³
Geruch	Charakteristisch	pH	ca. 6 bei 20°C

Entsorgung

Wassergefährdungsklasse 1. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden

Rechtliche Hinweise

Alle Informationen und Dateien in diesem Merkblatt, berufen sich auf erprobtes Wissen. Eine Garantie gewähren wir jedoch nicht. Das technische Merkblatt ist nur für die Information. Der Produzent übernimmt keine Verantwortung für Konsequenzen und für die falsche Verwendung der Informationen aus diesem Merkblatt. Bei bestehenden Bedenken wird eine Prüfung empfohlen.