

MARKE

**Schill**

PRODUKT

**Aqua Holz- und Metallschutzlack**

- Lösemittelfrei
- Für Holz, Metall, Möbel
- Für Innen-/Außenbereich
- Einfache Anwendung
- Witterungsbeständig
- Matt, Glänzend

VOLUMEN

**0,75l      2,5l**

EINZELHEITEN

Schill Aqua Holz- und Metallschutzlack ist eine wasserverdünnbare Universal-Acryllackfarbe für allgemeine Anwendungen, die für dekorative Anstriche auf Holz, holzartige Stoffe, Gips und Beton in Räumen und Außenbereichen vorgesehen ist. Sie eignet sich hervorragend zum Anstrich auf Lambrissen, Wandtäfelungen, Möbeln, Fenstern und Türen. Sie kann auch auf Metalloberflächen eingesetzt werden, die davor mit Korrosionsschutzfarbe zu grundieren ist. Die Lackfarbe zeichnet sich durch gute Deckfähigkeit und hervorragendes Haftvermögen aus. Der Anstrich ist wasser- und witterungsbeständig und die Farben verlieren nicht ihre Eigenschaften unter Einwirkung von UV-Strahlen. Das Produkt entspricht der Norm PN-EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeugen).

VORBEREITUNG  
UNTERGRÜNDE

Die zum Anstrich vorgesehene Oberfläche muss stabil, fest und trocken sein. Alte Anstriche sind zu entfernen. Vor Anstrich ist der Untergrund genau anzuschleifen und zu reinigen als auch anschließend zu entfetten und zu trocknen. Beim Anstrich von Metallstoffen ist der Untergrund mit einer Korrosionsschutzfarbe zu grundieren.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch ist die Lackfarbe sorgfältig zu verrühren, bei Bedarf ist sie mit Wasser zu verdünnen (max. 5%-Lösung). **Achtung!** Eine übermäßige Verdünnung der Lackfarbe verschlechtert ihre Qualität.

Der Schill Aqua Holz- und Metallschutzlack kann mit Hilfe eines Pinsels mit weichen Borsten aufgetragen werden. Achtung! Es sind ausschließlich Werkzeuge zu verwenden, die für Acrylprodukte geeignet sind. Es wird empfohlen, zwei Farbschichten in einem Zeitabstand von 4 Stunden aufzutragen. Nach Beendigung der Anstricharbeiten, die Hände sofort mit Warmwasser waschen und auch die Werkzeuge direkt mit Warmwasser reinigen.

Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, sind zum Anstrich der gesamten Oberfläche Produkte aus Behältern mit der gleichen Nummer der jeweiligen Produktionscharge oder vermischte Produkte aus mehreren Behältern mit verschiedenen Nummern von Produktionschargen zu verwenden.

LAGERUNG

Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von Kindern bei einer Temperatur von 5-30°C, an einem trockenen Ort und in dicht verschlossener Originalverpackung aufzubewahren. Nicht der direkten Einwirkung von Sonnenstrahlen aussetzen.

**SICHERHEIT** Ein mit einem Biozidprodukt behandeltes Erzeugnis. Enthält C(M)IT/MIT (3:1). Enthält Reaktionsgemisch, bestehend aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## TECHNISCHE MERKMALE

Inhaltsstoffe	Acrylharz, Wachs, Pigmente, Zusätze	Trockenzeiten komplett	24 h
Struktur/Farbe	Wasser-Emulsion / nach Farbmuster	Berührungstrockenzeit	2 h
Geruch	Mild, Spezifisch	Werkzeug	Pinself
pH	8,0-9,0	Ergiebigkeit	bis 14 m <sup>2</sup> /l*
Dichte	1,1±0,1 g/cm <sup>3</sup>	Verdünner	Wasser
Anstrichanzahl	2 (3 bei hellen Farben).	Werkzeugreinigung	Wasser
Anstreichen des zweiten Anstrichs	4 h	VOC-Grenzwert	(Kat. A/d/VB): 130 g/l, Produkt enthält max. 90 g/l.

**RECHTLICHE HINWEISE** Alle Informationen und Dateien in diesem Merkblatt, berufen sich auf das Wissen unserer Labore. Eine Garantie besteht allerdings nicht. Das technische Merkblatt dient lediglich der Information. Der Produzent übernimmt weder Verantwortung noch Konsequenzen für die falsche Verwendung der Informationen aus diesem Merkblatt. Falls Bedenken bestehen, wird eine Prüfung empfohlen. Der Produzent behält sich das Recht vor, die angegebene Dateien zu verändern.

\*Je nach Art und Ausarbeitung des Untergrundes.