Technische Information

Conti® AntiPilz

Wasserverdünnbares Sanierkonzentrat für algen- und pilzbefallene Untergründe

Produktbeschreibung

Eigenschaften

Conti® AntiPilz Konzentrat 1:3 ist ein wasserverdünnbares, lösemittelfreies Sanierkonzentrat zur Reinigung und Vorbehandlung von Algen und Pilz befallenen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Einsetzbar auf allen mineralischen Putzen, Faserzementplatten, Betonflächen, Gipskartonplatten sowie auf „vergrünten" tragfähigen Dispersionsfarben und -putzen.

- **lösemittelfrei**
- **BauA-Reg. Nr. N-57311**
- **Verdünnung 1:3 mit Wasser**
- **zur Vorbehandlung von Fassaden- und Wandflächen**

Technische Angaben

Lieferform	trocknet farblos auf	***Lagerung*** [3]	kühl, jedoch frostfrei ca. 1 Jahr
Anwendungsbereich	außen und innen	***Verfilmungs-temperatur***	mind. +5 °C für Luft und Untergrund
Packungsgröße	10 l	***Verdünnung*** [2]	1:3 mit Wasser
Verbrauch [1]	60 - 200 ml/m² auf glattem Untergrund	***Produkt-Code F+L***	GG40
Spez. Gewicht	ca. 1,00 g/cm³	***EU-VOC-Grenzwert***	entfällt
		Abfallschlüssel [4]	17 07 01 (trocken), 08 01 11 (flüssig)

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.
[2] Höhere Zusätze verschlechtern die spezifischen Eigenschaften.
[3] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.
[4] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung (gemäß VdL)

Wasser, Benzalkoniumchlorid, Additive

Inhaltsstoffe

Enthält Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C8-18-Alkyldimethyl, Chloride; Cas-Nr.: 63449-41-2

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund

Vor Behandlung mit ***Conti® Antipilz*** müssen die befallenen Flächen mit ***Kluthe Fassadenreiniger*** oder ***Kluthe Grünbelag-Entferner*** und harter Bürste gründlich von Fett, Staub, Schmutz und möglichst weitgehend von Bewuchs befreit werden.

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Untergründe sind entsprechend ihrer Art fachgerecht vorzubehandeln und entsprechend zu grundieren. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Materialeinstellung

Vor Gebrauch gut aufschütteln und nach Gebrauch wieder gut verschließen. ***Conti® Antipilz*** wird vor der Anwendung 1:3 mit Wasser verdünnt. Mit dieser Lösung werden die vorgereinigten Flächen 2 - 3-malig nass-in-nass mit Deckenbürste oder Flächenstreicher eingestrichen.

Anwendung

Efeu

Efeu soweit wie möglich entfernen. Die mit Efeufüßchen belasteten Stellen mit ***Conti® Antipilz*** vorbehandeln. Anschließend je nach Untergrund grundieren und einen Isolieranstrich auftragen.

Verträglichkeit / Mischbarkeit

Conti® Antipilz darf nicht mit anderen Werkstoffen vermischt werden.

Überarbeitung / Trockenzeit

Ca. 12 Stunden. Der Anstrich, mit Dispersionsfarbe auch außen fungizid eingestellt, darf erst nach Trocknung der vorbehandelten Untergründe durchgeführt werden. Technisches Merkblatt beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration
D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen
D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Conti® AntiPilz

Wasserverdünnbares Sanierkonzentrat für algen- und pilzbefallene Untergründe

Anmerkung

Conti® Antipilz ist kein putzfestigendes Grundiermittel. Sandende Putze oder andere saugende Untergründe müssen nach der Vorbehandlung und deren Trocknung mit ***Conti® Antipilz*** wie üblich grundiert werden.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Hinweise

Besonders zu beachten

VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter!
In schwierigen Fällen Beratung einholen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnässe) oder starkem Wind verarbeiten. Ggf. Netzplane am Gerüst anbringen. Vorsicht bei Gefahr von Nachtfrost.

Ungeeignet als Anstrichträger sind Lackfarben-Anstriche, Untergründe mit Salzausblühungen, Kunststoffen und Holz. Für waagerechte Flächen, die wasserbelastet sind, nicht geeignet. Bei Flächen mit geringem Gefälle ist darauf zu achten, dass ein einwandfreier Wasserablauf vorhanden ist.

Besondere Hinweise

Beim Umgang mit ***Conti® Antipilz*** unverdünnt sind die beim Arbeiten mit organischen Chemikalien geltenden Regeln zu beachten. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Direkter Kontakt mit den Augen und der Haut ist zu vermeiden. Spritzer auf der Haut sofort gründlich mit klarem Wasser abwaschen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Durchtränkte Kleidungsstücke umgehend wechseln. Behälter dicht geschlossen halten und den Inhalt nicht mit anderen Produkten zusammenbringen. Werkzeuge nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen. Nicht in die Umwelt gelangen lassen. Bodenflächen bei Anwendung abdecken. Biozide sicher verwenden.

Entsorgung

Mit dem ***REMA®-System***! Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen.

Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:
E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über http://produkte.conticoatings.com/ oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration
D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen
D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com