

Malerweiß

matte, wirtschaftliche Innenfarbe für hochdeckende Wand- und Deckenanstriche

Produktbeschreibung

Matte Innenwandfarbe. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung mit hoher Deckkraft. Diffusionsfähig, umweltverträglich. Emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei.

Untergrundbeschaffenheit

- für jeden fachgerecht vorbereiteten Untergrund im Innenbereich
- Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein
- Untergründe sind entsprechend vorzubehandeln und zu grundieren
- vor Beschichtung Eignung Material/Untergrund durch Probeanstrich prüfen
- in schwierigen Fällen Beratung einholen
- VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 sowie Abs. 3.1.1 und die BFS-Merkblätter beachten
- stark saugende/nicht saugende Untergründe ggf. vorbehandeln
- glänzende Flächen vorher anrauen

Verarbeitung

- i.d.R. zweimal unverdünnt auftragen
- bei entsprechenden Untergründen/Werkzeugen Grund- und Schlussanstrich bis max. 5% Wasser zugeben
- rollen, streichen oder spritzen
- nass-in-nass in einem Zug beschichten, um Ansätze zu vermeiden
- Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 5°C

Trocknung

- bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden oberflächen-trocken und überstreichbar
- durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen
- bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit

Entsorgung

- eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden
- flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) entsorgen

Hinweise

- Ausführung der Arbeiten unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der entspr. Technischen Merkblätter
- Materialtönung mit geeigneter Abtönpaste (Abtönfarben und Konzentrate vor Verwendung auf Eignung prüfen!) – höhere Zusätze verändern die spezifischen Eigenschaften
- bei dunklen Farbtönen kann durch mechanische Beanspruchung (Kratzen) die Oberfläche aufgehellert werden
- bei Airless-Spritzauftrag Material gut aufrühren und durchsieben
- Abzeichnungen durch Ausbesserungen in den Flächen hängen von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS-Merkblatt Nr. 25)
- Zusammensetzung: Polyvinylacetat-Sispersion, Titandioxid, Talkum, Kreide, Kaolin, Additive, Konservierungsmittel, Methylisothiazolinon und Benzisothiazolinon
- für Kinder unzugänglich aufbewahren
- bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser reinigen
- bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen
- bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen
- nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen
- weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt
- EU-Grenzwert: (Kat. A/a): 30 g/l VOC (2010), der VOC-Anteil beträgt max. 30 g/l

- hohes Deckvermögen
- leicht füllend
- geruchs- und spritzarm
- leichte Verarbeitung

Technische Daten:

- Verbrauch: ca. 140 ml/m²
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
- Kontrastverhältnis: 1 bei 7 m²/l
- Produkt-Code F+L: M-DF01

