

VORLACK



für den Innen- und Außenbereich
 weiß
 gut verlaufend
 sehr gut schleifbar
 hochwertig
 schnelltrocknend
 sehr gute Fülle

<p>Beschreibung Schnelltrocknender Kunstharz Vorlack Gut verlaufender Grundanstrich für alle Lackierungen im Außen- und Innenbereich. Er zeichnet sich durch sehr gute Schleifbarkeit und leichte Verarbeitung aus.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach ca. 3 Stunden griffest: nach ca. 8 Stunden überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden</p> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: --- Wetterbeständigkeit: --- Verträglichkeit: darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden</p>	<p>Inhaltsstoffe: Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive</p>
<p>Verwendungszweck: Besonders geeignet für Grund- und Zwischenanstriche auf Holz und Metall.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen! Der Untergrund muss sauber, tragfähig und fettfrei sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Untergründe sind zu entfernen, gut haftende Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), Metallflächen gut entrostet.</p> <p>1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten Hölzer im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) imprägnieren 1 - 2 Anstriche mit Vorlack 1 - 2 Deckanstriche dünn-schichtig <p>2. Anstrichaufbau auf Eisen und Stahl</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten 1 - 2 mal grundieren mit Rostproof-Metallgrund oder Allgrund 1 - 2 Anstriche mit Vorlack 1 - 2 Deckanstriche dünn-schichtig <p>3. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich</p> <ol style="list-style-type: none"> Untergrund entsprechend vorarbeiten 1 - 2 Anstriche mit Vorlack 1 - 2 Deckanstriche dünn-schichtig 	<p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Vorlack (Kat.A/d) 300 g/l (2010). Vorlack enthält max. 299 g/l VOC.</p> <p>WGK: 1</p> <p>GISBAU-Code: M-GP 02</p> <p>Gefahrenhinweise: - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> <p>Sicherheitshinweise: - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. - Behälter dicht verschlossen halten. - Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>enthält: n.a. Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU) Enthält 2-Butanonoxim; 2-Ethylhexansäure, Zirkoniumsalz. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 11-14 m²/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes</p> <p>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen: Terpentinersatz; verarbeitungsfertig, zum Streichen und Rollen</p> <p>Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger</p>	<p>Farbtöne Weiß</p> <p>Verpackungsgrößen: 375 ml ; 750 ml ; 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>