

Easy Putzgrund

Anwendung

Voranstrich zur Haftvermittlung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes.

- Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden.
- Nicht für liegende Flächen geeignet.
- Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.

Eigenschaften

- Haftvermittelnd
- Feinrau
- Spannungsarm
- Dampfdurchlässig
- Konsistenz: flüssig
- Bindemittel: Polymerdispersion, siloxanverstärkt
- Dichte: ca. 1,2 kg/dm³

Verbrauch

Ca. 0,12 kg/m² je Anstrich

Verarbeitung

Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren.

Sandende und stark saugende Untergründe sind mit Tiefgrund LF zu festigen. Verarbeitung mit der Rolle oder Bürste.

Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu erwartenden Nachtfrösten.

Folgebeschichtung

Nach ausreichender Trocknung (mind. 24 Stunden bei 20°C) Beschichtung mit mineralischen oder pastösen Deckputzen.

Lieferform

16 kg Eimer

Lagerung

Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Hinweise

Augen und Haut schützen.

Giscode BSW20

Beratungsservice

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Optik

Feinrau

Farbe

Weiß

