

Spezial-Verdünner

Spezielle Kunstharz-Verdünnung

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart:	Verdünner
Anwendungsbereich:	Spezial Verdünner für Schwimmbeckenfarbe, DB-Dickschutz, Bitumenlack, Universal Thermosilber, Zinkstaubfarbe und Zinkausbesserungsfarbe und zum Reinigen der Werkzeuge.
Packungsgrößen:	1 l Trichterflasche 3 l Kanister
Art.-Nr.	I-6-2

Technische Daten

Rohstoffbasis:	Gemisch aus aromatischem Kohlenwasserstoff und Ester
Dichte:	Ca. 0,864 g/cm ³
Flammpunkt:	Ca. 24 ° C
Produkt-Code:	M – VM 04

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Anwendung:	Siehe Anwendungsbereich.
Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebilde gut verschließen
VOC-Wert:	Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Kennzeichnung

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter www.jansen.de / www.jansen-lacke.at

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

UST-IdNr.: DE147923895

P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28

Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12