

## Tapetengrund

pigmentiertes, wasserbasiertes Grundiermittel auf Kunstharzdispersionsbasis

### Anwendung

Zur Untergrundvorbehandlung und zum ausgleichen von Farbtonunterschieden vor dem Tapezieren von Vliestapeten sowie durchscheinende Tapetenarten.

### Eigenschaften

- Saugfähigkeitsregulierend
- Untergrund wird nicht abgesperrt
- nach ca. 6 - 8 Stunden übertapezierbar
- hohe Nassfestigkeit
- frei von schädlichen Emissionen

### Untergrund

- Der Untergrund muss sauber, trocken, staubfrei, tragfähig, gleichmäßig saugend und glatt sein.
- Die Richtlinien der VOB, Teil C DIN 18363 des BFS Merkblattes Nr. 16 sind zur Untergrundvorbehandlung zu beachten.

### Verarbeitung

- Für alle Untergründe die sich im Innenbereich befinden einsetzbar wie zum Beispiel Putz, Beton, Gipsfaser- und Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung).
- Gebrauchsfertiger Tapetengrund der mit Pinsel, Bürste, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät (max. Korngröße 0,2mm) verarbeitet werden kann.
- Der Tapetengrund schafft einen einheitlichen Untergrund und ist bei Vliestapeten und anderen durchscheinenden Tapeten unbedingt erforderlich.
- Verfärbungsauslösende Faktoren auf dem Untergrund sind mit geeigneten Maßnahmen zu sanieren.
- Den Untergrund zuvor von Sand, Staub, losem Material, alten Tapeten, Tapetenresten, Raufaser und Leimfarbschichten befreien.
- Pictolor Tapetengrund eignet sich nicht für gips- und zementhaltige Spachtelmassen.
- Verarbeitungshinweise des Wandbelagsherstellers beachten.
- Nicht unter +5°C bei Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten.
- Nicht bei großer Hitze verarbeiten.
- Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen.

### Trocknung

Bei ca. 20°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 65% nach ca. 8 -10 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Erst nach vollständiger Durchtrocknung darf eine Überarbeitung stattfinden.

### Lagerung

In ungeöffnetem Zustand eine Mindesthaltbarkeit von ca. 12 Monaten, außerdem kühl, trocken und frostfrei lagern.

- gebrauchsfertig
- hohe Deckkraft
- geruchsarm
- lösemittelfrei

### Technische Daten:

- Bindemittelbasis: Vinylacetat-Copolymer
- Spez. Gewicht: ca. 1,45 g/cm<sup>3</sup>
- pH-Wert: 9
- Glanzgrad: Matt
- Farbton: Weiß/transparent
- Verbrauch: ca. 100 - 130 ml/m<sup>2</sup>
- Kennzeichnung: GefStoffV entfällt

### EU-Grenzwert für dieses Produkt:

- Produktkategorie: A/g
- 30 g/l VOC (2010)
- enthält max. 30 g/l VOC

## Tapetengrund

pigmentiertes, wasserbasiertes Grundiermittel auf  
Kunstharzdispersionsbasis

### **Sicherheitshinweise**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sicherheitsdatenblatt beachten und auf Anfrage erhältlich.

### **Inhaltsstoffe**

Enthält Vinylacetat - Copolymer, Titandioxid, funktionelle Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

### **Entsorgungshinweise**

Gesetzliche Bestimmungen bei der Entsorgung beachten.

- a) ausgehärtete Produktreste: Hausmüll / hausmüllähnlicher Gewerbeabfall
- b) nicht ausgehärtete Produktreste: bei der kommunalen Sammelstelle für Altlacke abgeben
- c) restentleerte Gebinde: der Wertstoffsammlung zuführen